tôles perforées à trous ronds

Écrit par Pascal
Mardi, 27 Avril 2010 12:58 - Mis à jour Mardi, 27 Avril 2010 13:07

R	T	%	Thickness / Épaisseurs										
			0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3	4	5	6	8	10
0,5	1,25	14,5	•											
0,5	1,5	10	•											
0,8	1,60	22,5	•											
0,8	1,75	19	•											
0,8	2	26		•										
1	2	23	•	•	•									
1,2	2,25	26			•									
1,5	3	23	•	•	•	•								
1,8	3	33	•	•	•									
2	3,5	30	•	•	•	•								
2	4	23				•	•							
2,5	4	35	•	•	•	•								
2,5	5	23					•	•						
3	5	33	•	•	•	▪	•							
3	6	23							•					
3,5	5	44	•	•	•	•								
3,5	6	31					•		•					
4	6	40	•	•	•	•	▪							
4	7	30					•		•	•				
5	7	46	•	•	•	•	▪							
5	8	35			•	•	▪	•	•	•	•			
6	8,5	44	•	•	•	•	▪							
6	9	40			•	•								
6	10	33						▪	•	•	•	•		
7	10	44			•	•								
7	11	37					•		•	•	•	•		
8	11	48	•	•	•	•	▪	•						
8	12	40				•	▪		•	•	•	•		
8	13	34											•	
8	15	26											•	
8	Abcc.	4,5					•							
9	13	45	•		•	•								
9	14	37					•		•	•	•	•		
10	14	46	•	•	•	•	▪							
10	15	40				•	▪		•	•	•	•		
10	18	28											•	•
12	16	51			•	•								
12	17	45					•		•	•	•	•		
12	20	32											•	•
14	19	49			•	•	•		•	•	•	•		
14	20	44											•	•
15	18	63			•	•								
15	22	42					•		•	•	•	•		
15	24	35											•	•
15	Abcc.	22,5					•							
16	20	58			•	•	•		•	•	•	•		
16	24	40											•	•
18	22,5	56			•	•								
18	25	47					•		•					
18	27	40								•	•	•	•	•
20	25	58			•	•								
20	27	49					▪		•	•	•	•		
20	30	40											•	•
22	28	56					•		•	•	•	•	•	•
25	34	49			•	•	•		•	•	•	•	•	•
28	35	58					•		•	•	•	•	•	•
30	37	60			•	•	•		•	•	•	•		
30	40	51											•	•
35	46	52					•		•	•	•	•	•	•
40	50	58					•		•	•	•	•	•	•
45	60	51							•	•	•	•	•	•
50	62	59					•		•	•	•	•	•	•
60	75	58							•	•	•	•	•	•
70	75	58							•	•	•	•	•	•
80	98	62							•	•	•	•	•	•
90	112	58							•	•	•	•	•	•
100	124	58							•	•	•	•	•	•

• Mild steel 2,000 x 1,000
• Acier doux 2 000 x 1 000
▪ Mild steel 2,500 x 1,250
▪ Acier doux 2 500 x 1 250
▲ Galvanised steel 2,000 x 1,000
▲ Acier galvanisé 2 000 x 1 000