

tôles perforées trous oblongs

Écrit par Pascal
Mardi, 27 Avril 2010 13:02 - Mis à jour Mardi, 27 Avril 2010 13:06

LR	Distance Entraxe	Passe-partout Distance perforation	%	Thickness / Epaisseurs						
				1	1,5	2	3	4	5	6
1,5 x 20	4 x 26	U II	28,3	•						
2,5 x 20	5 x 26	U II	37,4	•						
3 x 20	6 x 26	U II	37,2	•	•					
3 x 20	14 x 26	Z I	32			•				
4 x 20	16 x 25	Z II	38,2	•						
4 x 20	16 x 25	Z I	38,2	•	•	•				
4 x 20	8 x 25	U II	38,2	•						
5 x 20	10 x 25	U II	37,8	•	•					
5 x 20	20 x 25	Z II	37,8	•						
5 x 20	20 x 25	Z I	37,8	•	•	•				
6 x 25	22 x 31	Z I	39,4							
6 x 30	26 x 37	Z I	33	•						
7 x 20	12 x 26,5	U II	40,7	•						
8 x 40	13 x 47,5	U II	49,5	•	•					
8 x 40	25 x 47,5	Z II	49,5	•						
10 x 40	20 x 50	U II	34,85		•					

Mild steel sheets

Tôles en acier doux

